

УДК 539.3

О.В. Геращенко, канд.техн.наук

РОЗРАХУНОК НЕСУЧОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГВИНТОВИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ СХОДІВ

В роботі досліджена несуча спроможність і стійкість гвинтових самонесучих сходів.

Проектування сходів може бути визнано успішним, якщо воно враховує вимоги норм проектування [1,2] та норм ергономіки до особливостей застосування різних видів конструкцій сходів і матеріалів, безпечної пересування людей та можливостей їх евакуації у випадку пожежі. Сходи повинні з'єднувати естетику інтер'єру і функціональність, а вибір їх конструкції – залежати від специфіки будівлі. Якщо шлях складається з прямолінійних похилих ділянок, то застосовуються маршові сходи. Самі ділянки є маршами, які зазвичай з'єднуються в міжповерхове просторі за допомогою сходових площацок і можуть розміщатися як уздовж стін, так і розташовуватися автономно. Якщо траекторія руху являє собою вигнуту лінію, як би складену з невеликих похилих ділянок, то застосовуються гвинтові сходи. Такі сходи в плані можуть являти собою не тільки коло, але і будь-яку іншу складну конфігурацію. Згідно історичній довідці, гвинтові сходи вперше використовувалися при будівництві мінаретів. Ранні мінарети дуже часто мали гвинтові сходи зовні, пізні - всередині башти. В теперішній час в будівлях широко застосовуються класичні гвинтові сходи, які називаються спіральними і складаються із ступенів, центральної стійки і поручнів, розрахунок яких не потребує складних обчислювальних процедур [3]. А вирішення питання несучої спроможності самонесучих гвинтових сходів, які потребують більш складного розрахунку, стає більш актуальним.

В роботі досліджена несуча спроможність гвинтових самонесучих сходів, конструкція яких представлена на рис. 1. Тятива має прямокутний переріз з висотою 425 *мм* і шириною 50 *мм*, ступені мають L-образний переріз 300 *мм* на 50 *мм* та 114 *мм* на 17 *мм*. Матеріал сходів – дуб.

На основі методу скінчених елементів та узагальнених координат із застосуванням програмного комплексу NASTRAN [4] побудована розрахункова скінченоелементна модель сходів (рис. 2). Тятива та ступені моделювалися набором стержневих просторових скінчених елементів з відповідними геометричними та механічними

характеристиками. В п'яти вузлах кріплення сходів були обмежені переміщення по трьох напрямках.

Розрахункове навантаження від власної ваги (рис. 3, а) і ваги людей, розташованих на ступенях сходів уздовж внутрішньої і зовнішньої тятиви (рис. 3, б), моделювалося у вигляді симетричних та кососиметричних зосереджених сил у вузлах перетину ступенів та тятиви і приймалося рівними 80 Н та 700 Н відповідно.

Для визначення несучої спроможності сходів виконані статичний розрахунок напруженно-деформованого стану при дії сумарного розрахункового навантаження.




Рис. 1. Конструкція гвинтових сходів




Рис. 2. Скінченоелементна модель сходів




Рис. 3. Навантаження на гвинтові сходи

Деформований стан сходів представлений на рис. 4. Максимальні переміщення спостерігалися у вузлі 25 скінченноелементної моделі сходів і склали 7 мм; максимальні напруження – в елементі 64 (узлі 20, 34) і склали 7,3 МПа.




Рис. 4. Деформований стан сходів

Максимальне напруження не перевищує допустимого напруження розтягу для дуба, тобто менше за 9-13 МПа.

В роботі виконаний розрахунок гвинтових сходів на стійкість (рис. 5) за допомогою розв'язання задачі на власні значення та розв'язання нелінійної задачі статики.




Рис. 5. Розрахунок сходів на стійкість

Отримане перше критичне навантаження за допомогою методу Ланцюша склало 84390 H на один вузол моделі, що у 97 разів перевищило розрахункове навантаження. При цьому максимальне переміщення і напруження також набагато перевищили допустимі значення. Розрахунок стійкості за допомогою розв'язання нелінійної задачі стійкості покроковим методом Ньютона-Рафсона дозволило відстежити навантаження, при якому напруження в елементах сходів було рівним за допустиме, воно склало 2184 H на один вузол моделі. Тобто критичне навантаження на гвинтові сходи перевищує розрахункове сумарне навантаження у 2,51 рази.

Висновок. Несуча спроможність та стійкість гвинтових самонесучих сходів представленої конструкції і виготовленої з дуба забезпечена.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия.
2. ДБН В.1.1-7-2002. Захист від пожежі Пожежна безпека об'єктів.
3. Линович Л.Е. Расчет и конструирование частей гражданских зданий. – К.: Будівельник, 1972. – 644 с.
4. Шимкович Д.Г. Расчет конструкций в MSC/NASTRAN for Windows. - М.: ДМК Пресс, 2001.- 448 с.

Стаття надійшла до редакції 21.12.2012 р.

Геращенко О.В.

РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВИНОВОЙ САМОНЕСУЩЕЙ ЛЕСТНИЦЫ
В работе исследована несущая способность и устойчивость винтовой самонесущей лестницы.

Gerashchenko O.V.

CARRYING CAPACITY OF SCREW SELF SUPPORTING STAIRS CALCULATION
The load-bearing capacity and stability of the self-supporting spiral staircase is studied.